

POWEROIL PEARL H 350

Відповідає вимогам таких специфікацій:

- USP/NF (чинна редакція), мінеральна олива.
- US FDA 21 CFR 172.878 та 21 CFR 178.3620(a), біла мінеральна олива.

№	Характеристика	Одиниця	Метод випробування	Специфікація	
				Мін.	Макс.
1	Опис	-	Візуально	Безбарвна, прозора, масляниста рідина, без флуоресценції при денному світлі.	
2	Колір за Сейболтом	-	ASTM D 156	+ 30	-
3	Кінематична в'язкість при 40 °C	cSt	ASTM D 445 ASTM D 7042	61,4	74,8
4	Температура спалаху (COC)	°C	ASTM D 92	200	-
5	Температура застигання	°C	ASTM D 97	-	-9
6	Відносна густина при 25 °C	-	USP	0,845	0,905
7	Кислотність	-	USP	Не більше 1 мл 0,01 N NaOH	
8	Речовини, що легко обвуглюються	-	USP	Відповідає	
9	Поліциклічні ароматичні вуглеводні	-	USP	Відповідає	
10	Тверді парафіни	-	USP	Відповідає	
11	Сполуки сірки	-	USP	Відповідає	

POWEROIL PEARL H 350 (мінеральна олива USP) - біла мінеральна олива високого ступеня чистоти класу USP, виготовлена з глибокоочищених гідрооброблених базових олив, що відповідають надзвичайно суворим вимогам до чистоти Фармакопеї США. Це забезпечує відсутність у значущих кількостях похідних сірки, азоту, кисню та галогенів, а також ненасичених речовин і ароматичних сполук.

POWEROIL PEARL H 350

Застосування

Застосування: використовується, зокрема, у таких сферах:

- медичні препарати та рецептури;
- мазі;
- проносні засоби;
- вакцинні препарати депо-типу;
- оливи та креми для волосся;
- косметичні засоби, креми й лосьйони для обличчя;
- желатинові капсули;
- захисні покриття для фруктів і овочів;
- ветеринарні препарати;
- засоби для консервування яєць тощо.

Примітка: остаточне рішення щодо придатності продукту для конкретного застосування приймає користувач.

Застереження APAR: APAR не надає жодних гарантій, заяв або умов, прямо чи опосередковано, щодо використання цих продуктів. Остаточне визначення придатності продукту для передбачуваного застосування є виключною відповідальністю користувача. Вебсайт: www.apar.com
Технічний опис продукту. Версія № 1, 1 січня 2024 р.

